



Sídlo MORAVA : EURO VÝTAHY s.r.o. , Kněžpole 1, 687 12 – Uherské Hradiště, E-mail. info@eurovytahy.cz
Tel. +420 737 211 301 , IČO 24665631 , DIČ CZ24665631

Sídlo ČECHY : EURO VÝTAHY s.r.o. , Ke Stírce 1845/39, 182 00 – Praha 8, E-mail. info@eurovytahy.cz
Tel. +420 737 211 301 , IČO 24665631 , DIČ CZ24665631

Sídlo PLZEŇ : EURO VÝTAHY s.r.o. , Wenzigova 6, Plzeň - město, E-mail. info@eurovytahy.cz
Tel. +420 737 211 301 , IČO 24665631 , DIČ CZ24665631

NABÍDKA NA NOVÝ VÝTAH

VARIANTA 1 – TOV 700 kg, 11/11 stanic, průchozí

Objednatel: SVJ Místecká 450, Praha
Adresa: Místecká 450, Praha – Letňany
Místo realizace: Místecká 450, Praha
Kontaktní osoba: Mgr. Martin Drtina
Kontaktní tel.: +420 604 126 084

Ev. číslo: 13-05-203-1
Datum odeslání: 7.6.2013
Termín realizace: 2.Q - 4.Q/2013
Způsob odeslání: e-mail
E-mail: drtina@narovinu.cz

Naše společnost se zabývá dodávkami a montáží všech druhů výtahů. Montujeme do nových objektů i stávajících šachet po celém území České republiky a Slovenské republiky.

Výtahy vyrábíme v různých typových řadách, ať už jsou to výtahy ECONOMY tzv. levnější provedení výtahu, přes řadu STANDARD až po luxusní řadu EXCLUSIVE.

Výtahy dodáváme v povrchové úpravě dle přání zákazníka (vypalovaná barva prášková, nerez, mosaz, poplast (LAMPRE), Polyrey). Standardní je pro nás prášková barva, neboť máme vlastní práškovou lakovnu. Tuto povrchovou úpravu dodáváme v ceně úpravy vrchním nátěrem

Všechny výtahy dodáváme podle požadavků EN 81 s patřičnými certifikáty. Výtahy jsou před předáním zákazníkovi přezkoušeny notifikovanou osobou Strojírenského zkušebního ústavu nebo TÜV.

Dodávky provádíme v krátkých dodacích lhůtách. Na předané výtahy poskytujeme záruky v délce 24 až 60 měsíců, dle zvoleného provedení.

TECHNICKÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH KOMPONENT

ELEKTROINSTALACE

- kompletní výměna vodičů včetně plochých závěsných kabelů
- výměna výtahového rozvaděče za rozvaděč mikroprocesorový s frekvenčním měničem
- montáž revizní jízdy na klec výtahu
- tlačítko STOP v prohlubni
- montáž popřípadě výměna osvětlení strojovny a šachty, ovládání ze strojovny a šachty výchozí stanice
- montážní zásuvky 230 V AC ve strojovně a šachtě
- nouzový systém pro automatické vyproštění z kabiny při výpadku proudu (sjede do nejbližší stanice a otevře dveře)

RÁM KLECE

- nový ocelový
- obousměrné zachycovače

KABINA VÝTAHU

- ocelová, složená z lamel, povrchová úprava vnitřního interiéru – Nerez „Plátno“
- osvětlení kabiny – podhled
- nouzové osvětlení v kabině (v činnosti po dobu 1 hodiny od výpadku elektrické energie)
- zvuková signalizace dojezdu kabiny - hlásič pater
- nerezové madlo na zadní stěně
- zrcadlo v horní polovině zadní stěny kabiny
- intercom (komunikátor) pro spojení s vyprošťovací službou
- pevná podlaha - protismyková podlahovina „ALTRO“ - šedá
- větrací mřížky

TLAČÍTKA V KABINĚ

- ovladačová kombinace je zhotovena jako panel z nerez oceli a obsahuje tyto prosvětlovací tlačítka s potvrzením volby
- tlačítka do jednotlivých etáží - odesílače s Braillovým písmem v provedení antivandal
- opakované otevírání dveří
- nouzové světlo
- směrová signalizace - ukazatel směru jízdy
- polohová signalizace - digitální ukazatel polohy kabiny



- nouzová signalizace - alarm
- signalizace přetížení

KABINOVÉ DVEŘE

- automatické – vlastní český produkt již 15let na trhu
- pro plynulost chodu je řízení pohonné jednotky vybaveno frekvenčním měničem
- povrchová úprava – Nerez „Plátno“

ÚPRAVA PROTIVÁHY A MONTÁŽ PEVNÝCH VODÍTEK

- v šachtě jsou použity drátěná vodítka protiváhy, tudíž je nutná jejich výměna za vodítka pevná včetně kotev
- montáž vodítek pevných
- doplnění ocelového rámu protiváhy včetně vedení pro pevná vodítka
- dovážení protiváhy dle nové nosnosti

OMEZOVAČ RYCHLOSTI

- typ LK 300 (LK 200) umožňující oboustranné vybavení
- nové napínání, omezovače rychlosti vč. Lanka

ŠACHETNÍ DVEŘE

- automatické - vlastní český produkt již 15let na trhu
- povrchová úprava – Nerez „Plátno“

TLAČÍTKA V ETÁŽÍCH

- tlačítkové nerez tablo umístěné v každé etáži
- prosvětlovací tlačítka s Braillovým písmem a potvrzením volby v provedení antivandal
- polohová signalizace (display) v nástupní stanici
- směrová signalizace - směrové šipky
- přivolávací do stanice

PROHLUBEŇ ŠACHTY

- je nutné vybourat betonové dosedy (nárazníky)
- montáž konstrukce nárazníků včetně polyuretanových dosedů s certifikátem
- montáž žebříku
- montáž bezpečnostní přepážky mezi klecí a protiváhou povrchová úprava - Komaxit nebo pozink



VÝTAHOVÝ STROJ

- stroj včetně kladky je usazen na roštu z ocelových profilů
- k pohonu zařízení bude použit nový výtahový stroj - moderní konstrukce
- výhodou bezpřevodového stroje je nižší energetická náročnost, nižší hlučnost

NOSNÉ ORGÁNY

- ocelová lana v provedení dle ČSN - nové

SROVNÁVACÍ TABULKA TRAKČNÍ VÝTAH

	stávající	varianta „1“
Nosnost kg	250 trakční	700 trakční
Rychlost m/s	0,7	1,0
Počet st./nást.	9/9 neprůchozí	11/11 průchozí
Zdvih m	23,0	23,0
Materiál šachty	OK + pletivo	OK + Knauf Diamant
Šířka x hloubka šachty	1200 x 2150	1200 x 2150
Prohlubeň/hlava šachty	1400/2860	1400/2860
Kabina světlost - mm	790 x 1000	800 x 1800
Vodítka klece Typ/rozteč	T 70 MV 890	T 75 nové
Kabinové dveře	Ne	automatické 4ADC 750 mm
Šachetní dveře	RD prosklené	automatické 4ADC 750 mm
Zárubeň šach. dveří	portál	portál
Závaží Tl. x šířka x výška Hmotnost	Betonové 80 x 800	Nové
Vodítka závaží Typ/rozteč	drátové	nové pevné
Umístění strojovny	Nad šachtou	Nad šachtou
Výtahový stroj Lanovnice/počet lan Motor Rok výroby	S3 ø 710 2,5 kW	Nový EUROM® Bezpřevodový
Rozteč lan	710	950
Rošt stroje	betonový	ocelový
Omezovač rychlosti	OR 1	LK 300
Rozvaděč Frekvenční měnič	Releový	nový mikroprocesorový se sběrným řízením FM

CENY (Provedení elegance)

Trakční s protiváhou (bok kabiny)

Varianta č. 1 - 700 kg - kabina (800 x 1 800), průchozí, počet st. **11/11**
(rychlost 1,0 m/s)

šachetní a kabinové dveře automatické 4ADC (vstup 750 mm)

demontáž a montáž výtahu 11st. včetně stavebních prací	1 010 000,-Kč
---	---------------

opláštění výtahové šachty systémem Knauf Diamant	210 000,-Kč
---	-------------

Celkem cena bez DPH	1 220 000,-Kč
---------------------	---------------

K ceně bude připočítáno zákonem stanovené DPH.



FAKTURACE A PLACENÍ

- 1. Objednatel zaplatí zhotoviteli za předmět díla sjednaný touto smlouvou:
 - a) zálohovou fakturu ve výši 40% z celkové ceny díla po podpisu smlouvy o dílo
 - b) zálohovou fakturu ve výši 40 % z celkové ceny díla po dodání výtahových dílů na stavbu.
- Konečná faktura, v níž budou odečteny poskytnuté zálohy, bude vystavena po protokolárním předání a převzetí díla.
- 2. Obě strany se dohodly na splatnosti faktur do 14-ti dnů ode dne jejich obdržení.
- O platebních podmínkách je možné dále jednat a event. je upravit dle společné dohody a Vašich možností.
- V případě Vašeho zájmu Vám můžeme zprostředkovat VÝHODNÉ SPLÁTKOVÁNÍ na rekonstrukci výtahů. Konkrétní návrh splátkového kalendáře Vám předložíme na přání.

Nabízená modernizace výtahů v provedení OT 700 odstraní veškerá provozní rizika a uvede provoz výtahů plně do souladu s požadavky EN-81 a dalšími normami ČSN 274007, ČSN 274011.



V CENĚ JE ZAHRNUTO

- žebřík do prohlubně
- osvětlení výtahové šachty a strojovny
- dodávka materiálu, doprava vč. naložení a složení materiálu na místě stavby
- projekt, technická dokumentace
- zkoušky a všechny potřebné certifikáty
- režijní náklady
- **GSM brána + karta SIM**
- materiál rámů, křídel dveří a portálů – vypalovaný lak Komaxit vzorník odstínů RAL
- odvoz stavební sutě, úklid a likvidace demontovaného materiálu v souladu se zákonem o odpadech
- volitelně provedení **kabiny výtahu a automatických dveří v provedení NEREZ**
- nová pevná vodítka kabiny výtahu
- instalace **celoplošné fotozávory**
- stavební práce a přípomoce nutné k montáži výtahu včetně zapravení po montáži dveří
- nouzový systém pro automatické vyproštění z kabiny při výpadku proudu (sjede do nejbližší stanice a otevře dveře)

V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO

Vyřízení stavebního povolení

příplatek

50 000,-Kč

HARMONOGRAM PRACÍ:

ORIENTAČNÍ TERMÍNY PLNĚNÍ: 2.Q - 4.Q r. 2013 (dle dohody)

ZÁRUKA: 60 měsíců

Nabízíme 60 měsíců za podmínky, že sjednaná cena díla bude řádně zaplacená dle dohodnutých platebních podmínek a zařízení bude po celou dobu záruky v odborné servisní péči zhotovitele (při nesplnění i jedné z uvedených podmínek činí záruční doba 6 měsíců).

Doba odstavení výtahu z provozu: 28 kalendářních dnů

Dodávka: do 6 týdnů od podepsání smlouvy



SERVIS

Odborný záruční a pozáruční servis provádíme vlastními servisními pracovníky.

Odborný záruční a pozáruční servis: měsíční paušál

Přednost při zajišťování servisu: **Naši pracovníci mají hodně zkušeností s montáží a servisem výtahů a jsou pro individuální případy k dispozici.**

Platební podmínky: **dle dohody**

Podmínky realizace: **souhlasíme se všemi body**

Pojištění za škody: **do výše 10 000 000,-- Kč**

Tato nabídka je vytvořena na základě dlouholetých zkušeností, požadavků nových norem, legislativy EU a ČR.

Filosofií naší firmy je bezpečnost - kvalita - design, v tomto duchu taky vedeme vývoj a výrobu našich výrobků.

Věříme, že Vás naše nabídka zaujala, případné nejasnosti rádi zodpovíme.

Těšíme se a věříme ve spolupráci.

Vypracovala:

Za **EURO VÝTAHY, s.r.o.**

Bc. Romana Marková

obchodní referentka

Tel.: +420 606 048 425

markova@eurovytahy.cz

www.eurovytahy.cz

Ilustrační fotografie:



BEZPEČNOST

KVALITA

DESIGN